

Tækniblað

Interflon Degreaser EM30+ (úðæfni)

Öflugur hreinsir og fituhreinsiefni

Interflon Degreaser EM30+ (úðæfni) með F-Active Technology er mjög sterkt kalt fituhreinsiefni. Þetta leiðir til framúrskarandi fituhreinsunar/hreinsunar. Eftir hreinsun gufar varan upp án þess að skilja eftir leifar. Uppgufunarhraðinn er valinn þannig að varan hafi nægan tíma til að leysa upp óhreinindin.

Interflon Degreaser EM30+ (úðæfni) er skráð af NSF til notkunar í matvælaíðnaði sem fituhreinsir, lím- og límefnishreinsir.

Notkun

Interflon Degreaser EM30+ (úðæfni) er sérstaklega þróað til að hreinsa hluta sem eru mjög mengaðir af olíuleifum eða fitu, óhreinindum, jarðvegs- og málningarleifum, á hlutum eins og keðjum, mótorum, vélum, plötum, rennum, gólfum á verkstæðum o.s.frv.

Kostir

- 🔧 Góðir ræstingareiginleikar þar sem mengun er mikil
- 🔧 Löng virkni með hægri uppgufun
- 🔧 Gufar upp án þess að skilja eftir leifar
- 🔧 Hentar til notkunar í HACCP-umhverfi
- 🔧 Úðæfni er hægt að nota án tillits til stöðu

Notkunarleiðbeiningar

Úðaðu þunnu lagi af Interflon Degreaser EM30+ (úðæfni) á hlutinn sem þarf að hreinsa. Besti árangurinn fæst með því að bera á fyrst Interflon Degreaser EM30+ (úðæfni) í nokkrar mínútur áður en þú þurrkar burt óhreinindin. Til að nota í matvælaíðnaði verður að fjarlægja eða hylja allar matvörur og umbúðir áður en hreinsað er. Eftir notkun verður að þvo alla fleti með þvottaefni og skola þá með drykkjarhæfu vatni.

Ráðlegt er að prófa lítið áberandi svæði til að ganga úr skugga um að hreinsiefnið hafi ekki neikvæð áhrif á eða skaði yfirborðið. Ekki nota á heita fleti. Þegar þú þrífur stór lóðrétt svæði skaltu fyrst bera vöruna á neðst og vinna þig upp á við og tryggja að allt svæðið sé þakið. Best er að þrífa óhreinindi ofan frá og niður til að koma í veg fyrir að þau skilji eftir sig rákir. Ekki nota vöruna eða láta hana þorna í beinu sólarljósi.

Athugið: Interflon Degreaser EM30+ (úðæfni) er mjög sterkt hreinsiefni sem getur haft áhrif á teygjuefni og gúmmí.

Eigindi	Niðurstaða	Aðferð
Samsetning	Blanda leysiefna og aukefna	-
Litur	Litlaust	-
Lykt	Einkennandi	-
Þéttleiki 20°C	0,82 g/cm ³	-
Skriðseigja 20°C	Ekki ákvörðuð	ASTM D2983
Hæsta hitastig notkunar	30°C	-
Geymsluþol*	2 ár	-
Uppgufunarhraði	15 (eter = 1)	-
Gufuþrýstingur 20°C	5-5,5 bör	-
NSF-skráningarnúmer	128501	
NSF	K1, K3	
Halal	Já	
Kosher	Já	

*Geymsluþol vörunnar í upprunalegum og óopnuðum umbúðum. Forðast þarf geymsluhita <0°C til að tryggja gæði vörunnar.

Þessar upplýsingar eru byggðar á bestu og núverandi þekkingu okkar og er ætlað að veita almennar upplýsingar um vöruna og fyrirhugaða notkun. Því ætti ekki að túlka þær sem tryggingu fyrir eiginleikum vörunnar sem lýst er eða hæfi fyrir notkun. Fylgja verður öllum gildandi eignarréttindum á sviði iðnaðar. Gæði vöru okkar eru tryggð undir almennum söluskilyrðum okkar. Interflon® og MicPol® eru skráð vörumerki Interflon BV. Dæmigerðir eiginleikar sem nefndir eru í þessu skjali byggja á framleiðsluvikmörkum okkar og eru ekki forskrift. Búast má við afbrigðum sem hafa ekki áhrif á afköst vörunnar við venjulega framleiðslu. Upplýsingarnar í þessu skjali geta breyst án fyrirvara.